



- LS 20.00 knx: Lichtsensoren für die Gebäudesystemtechnik KNX
- LS 30.00 knx: Licht- und Temperatursensoren für die Gebäudesystemtechnik KNX
- Kleine, kompakte Bauweise
- Einfache Montage
- Auch für den Außenbereich geeignet

Folgende Daten und Funktionen werden für den KNX-Bus bereitgestellt:

- Lichtsteuerung
- Temperatursteuerung (nur LS 30.00 knx)
- Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm
- Schaltuhr mit Tagesprogramm




Vernetzen

schalten steuern zählen

Licht- /Helligkeitssensoren LS 20.00 knx Licht- und Temperatursensoren LS 30.00 knx für Wandaufbau

Highlights

- LS 20.00 knx: Licht-/Helligkeitssensoren
- LS 30.00 knx: Licht-/Helligkeitssensoren und Temperatursensoren



Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	ca. 10 mA
Bussystem	KNX
Messbereich Lichtsensor	1 ... 22.000 Lux
Messbereich Temperatursensor (nur LS 30.00 knx)	-30°...+55°C
Zulässige Umgebungstemperatur	-30°...+55°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montageart	Wandaufbau mit Befestigungswinkel
Schutzart	IP 54 nach DIN EN 60529
Anschlussart	KNX-Busklemme



Bestellnummern	Ausführung	Sensorik
✓ LS 20.00 knx	Wandmontage mit Befestigungswinkel	Licht-/Helligkeit
✓ LS 30.00 knx	Wandmontage mit Befestigungswinkel	Licht-/Helligkeit, Temperatur

✓ Gehäusefarbe