13x 120 (Tagesprogramm)

- Tages- bzw. Wochenprogramm
- Schmale Bauform 52,5 mm
- Unverlierbare Schalttasten
- Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik
- Analoganzeige (Zeiger)

Highlights

- Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten
- Leichtes Ablesen des Schaltprogramms
- Genaues Ablesen der Uhrzeit durch Minutenzeiger
- Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik



131 x20 / 134 x20



Zeit geben — schalten steuern zählen

Analoge Zeitschaltuhren 131 x20 / 134 x20

für Verteiler-Einbau und Wandaufbau [müller **VS 3x.x8**]

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50–60 Hz Sonderspannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,4 W
Schalter (potentialfrei)	Wechsler, Öffnungsweite < 3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff	$AgSnO_2$
Schaltleistung (ohmsche und induktive Last)	16 A / 250 V~ bei cosφ=1 2,5 A bei induktiver Last cosφ=0,6 Glühlampenlast max. 2.000 Watt
Min. Schaltleistung	1.000 mW (10 V / 10 mA)
Glühlampen, Halogenlampen	2.000 W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1.000 W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750 W
Energiesparlampe, LED (230 V~)	200 W
Kürzester Schaltabstand	131 x20 30 Min. Tagesscheibe 134 x20 2 Std. Wochenscheibe
Zeitbasis	Quarz
Ganggenauigkeit (bei 23°C)	≦ ±1 Sek./Tag
Gangreserve (bei 20°C)	ca. 100 Std.
Zulässige Umgebungstemperatur	–5°…+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	45 x 52,5 x 55 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene und Wandaufbau
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV

Bestellnummern		Ausführung
paladin 131 120	müller VS 30.18	Tag ohne Gangreserve
paladin 134 120	müller VS 34.18	Tag mit Gangreserve
paladin 131 420	müller VS 30.38	Woche ohne Gangreserve
paladin 134 420	müller VS 34.38	Woche mit Gangreserve

Gehäusefarbe — Farbe Schaltreiter