

FUNK-DIMMER

Dimmer RLC & LED Universal paladin 673 830 rf



Übersicht

- Universaldimmer für die Gebäudesystemtechnik
- Zum Dimmen von RLC und LED Leuchten
- Maximale Last 250 W (Halogen mit el. Trafo)
- Minimale Helligkeit einstellbar
- Geeignet für Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**

673 830 rf Universal Dimmer RLC & LED Leuchten

FUNK-DIMMER

Dimmer RLC & LED Universal paladin 673 830 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V ~50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,6 VA
Schaltleistung	Halogen mit elektronischem Trafo: bis zu 250 W Halogen mit induktivem Trafo: bis zu 200 W LED-Lampen mit Phasenanschnitt: 4 W...100 W LED-Lampen mit Phasenabschnitt: 4 W...250 W
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Schaltfunktionen	Schalten (EIN / AUS) Dimmen Dimmwertvorgabe
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C...+40°C
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

