

AUSSENSENSOREN

Licht- / Helligkeitssensor LS 20.00 knx



Übersicht

- Licht- / Helligkeitssensor für die Gebäudesystemtechnik KNX
- Lichtsteuerung
- Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm
- Schaltuhr mit Tagesprogramm
- Kleine, kompakte Bauweise
- Wandaufbau
- Einfache Montage
- Auch für den Außenbereich geeignet (IP 54)

Bestellnummern

■ **müller**

LS 20.00 knx

Licht- / Helligkeitssensor

AUSSENSENSOREN


Licht- / Helligkeitssensor LS 20.00 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
LS 20.00 knx	4022709236852	23685

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 10 mA
Bussystem	KNX
Messbereich Lichtsensor	1...220.000 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur	-30...+55 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	89,5 x 75 x 40 mm
Montageart	Wandaufbau mit Befestigungswinkel
Schutzart	IP 54 nach DIN EN 60529
Anschlussart	KNX-Busklemme



Funktionen und Daten KNX-Bus:

Lichtsteuerung	Sendet Lichtwert auf den Bus Sendet Licht über / unter Schwelle 1 / 2 Sendet Szene Licht über / unter Schwelle 1 / 2
Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm	Ein- und Ausschalten der Lichtschaltung abhängig von definiertem Helligkeitswert
Schaltuhr mit Tagesprogramm	Zeitschaltung Einschaltung von...bis Einschaltung 2. Zeit von...bis

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich