

SUMMER

Summer AS 10.00 knx




Übersicht

- Summer für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP
- Bis zu 3 Eingangsobjekte konfigurierbar
- Einstellbarer Lautstärkepegel (leise, mittel, laut)
- Einstellbare Tonsequenz
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Verschiedene Montagearten
- Kompakte Abmessungen

Bestellnummern

■ müller	
AS 10.00 knx	Summer

Zubehör



Montageplatte für Unterputzdose



Montagewinkel

SUMMER

Summer AS 10.00 knx

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 12 mA
Bussystem	KNX
Lautstärkepegel	leise mittel laut
Tonsequenz	Dauerton oder individuelle Abfolge
Zulässige Umgebungstemperatur	-10...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz in Schalterprogramm mit Montageplatte Aufputz mit Montagewinkel
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	nach DIN EN 60529: IP X1 IP X4 bei Aufputzmontage mit Montagewinkel
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

