

AUDIO SCHNITTSTELLEN

müller AS 26.x1 knx



Übersicht

- Gong für die Gebäudesystemtechnik KNX-TP
- 12 vordefinierte Töne/Melodien
- 1 binärer Eingang
- 10 Eingangsobjekte und 16 Szenen konfigurierbar
- Externer Lautsprecher anschließbar (8 Ohm)
- Lautsprecher im Lieferumfang enthalten (Version AS26.11knx)
- Einstellbare Lautstärke
- Keine Hilfsspannung notwendig
- Funktion Tag-/Nachtbetrieb
- Funktion Stummschaltung
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Unterputzmontage
- Kompakte Abmessungen

Bestellnummern

■ müller	
AS 26.01 knx	Gong Schnittstelle ohne Lautsprecher
AS 26.11 knx	Gong Schnittstelle mit Lautsprecher

AUDIO SCHNITTSTELLEN

müller AS 26.x1 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
AS 26.01 knx	4022709241504	24150
AS 26.11 knx	4022709242082	24208
LA 06.10 (Lautsprecher Zubehör)	4022709242075	24207

Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Bussspannung
Busstrom	< 12 mA ohne Ausgangssignal < 20 mA mit Ausgangssignal
Bussystem	KNX
Eingang	1 binärer Eingang
Ausgang	1 Lautsprecherausgang
Lautstärke	11 Lautstärkestufen
Lautsprecherleistung	max. 0,45 W
Impedanz ext. Lautsprecher	8 Ohm
Melodien	12 vordefinierte Töne
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Zulässige Umgebungstemperatur	-10...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen AS26.01 knx	38 x 38 x 15 mm
Abmessungen Lautsprecher	∅ 60 mm incl. Montagering
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

